

Ausschreibungstext für Aluminium-Trapezprofile und Zubehör

Wandverkleidung

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-100, Materialdicke 0,5 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, nach DIN 18807-9 und güteüberwacht, Riegelabstand e = m, Tafellänge max. m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
alt.		m ²	Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-75, Materialdicke 0,5 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, nach DIN 18807-9 und güteüberwacht, Riegelabstand e = m, Tafellänge max. m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
alt.		m ²	Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil 20-125 Materialdicke 0,5 mm, Legierung AlMn1Mg0,5, Beschichtung mit 25 my Polyester, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, nach DIN 18807-9 und güteüberwacht, Riegelabstand e = m, Tafellänge max. m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
2		m ²	Lichttafeln aus Polycarbonat oder PVC hart kristallklar bauaufsichtlich zugelassen, passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
3		Stk.	Aluminium- oder Edelstahl-Trapezprofil-Bohrschraube 6,0 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Schraubenkopf in Trapezprofilfarbton lackiert, liefern.		
alt.		Stk.	Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 32 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Stahlunterkonstruktion, liefern.		
5		m	Eckwinkel, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		
6		m	Sockelprofil, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		
7		St	Fenster-/Toreinfassung, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Fenstergröße x cm Leibungstiefe cm, im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		