

# Ausschreibungstext für Aluminium-Dachziegelprofil und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Aluminium-Dachziegelprofil Plannja Royal Materialdicke 0,6 mm, Legierung AlMn1 spezialhart, Beschichtung mit HC Metallack "....." Rückseitenlack, nach DIN 18807-9 güteüberwacht und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Holzlattenabstand e = 40 cm, Dachneigung ..... ° Traufenhöhe ..... m, Tafellänge max. 7 m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
alt.		m <sup>2</sup>	Aufpreis Tropfschutz GT, Wasseraufnahme ca. 500 g/m <sup>2</sup> , schimmelresistent, schallabsorbierend		
2		Stk.	Aluminium- oder Edelstahl-Bohrschraube 6,0 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Schraubenkopf passend einbrennlackiert, liefern.		
3		m	Firstprofil in Dachziegeloptik passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren)		
alt.		m	Flachfirst, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungs- material liefern (und fachgerecht montieren).		
4		m	Ortgangprofil, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungs- material liefern (und fachgerecht montieren).		
5		m	Pulldachabschluss, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. Profillfüllerleiste aus Polyäthylenschaum und nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). Der Untergurt (Tiefsicke) der Dacheindeckung ist zusätzlich aufzukröpfen.		
6		m	seitlicher Wandanschluss, hergestellt aus Aluminium-Flach- tafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungs- material liefern (und fachgerecht montieren).		
7		m	Wandanschluss, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. Profillfüllerleiste aus Polyäthylenschaum und nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). Der Untergurt (Tiefsicke) der Dacheindeckung ist zusätzlich aufzukröpfen.		
8		m	Rinneneinlauf (Traufprofil), hergestellt aus Aluminium-Flach- tafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt ..... mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
9		St	Dachdurchführungselement aus EPDM ..... x..... mm liefern (und fachgerecht montieren).		