

Ausschreibungstext für Faserzement-Wellplatten Europa und Zubehör

Seite 1

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 "Durchsturzsicher" mit BG-Prüfzertifikat naturgrau, 10 Jahre Herstellergarantie Dachneigung °; Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren Befestigungsmaterial siehe Pos. 3).		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 "Durchsturzsicher" mit BG-Prüfzertifikat Standardfarbton, 10 Jahre Herstellergarantie Dachneigung °; Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren Befestigungsmaterial siehe Pos. 3).		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 "Durchsturzsicher" mit BG-Prüfzertifikat naturgrau, 10 Jahre Herstellergarantie Dachneigung °; Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren Befestigungsmaterial siehe Pos. 3).		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 "Durchsturzsicher" mit BG-Prüfzertifikat Standardfarbton, 10 Jahre Herstellergarantie Dachneigung °; Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren Befestigungsmaterial siehe Pos. 3).		
2		m ²	Lichtplatten aus PVC-hart kristallklar - 1,2 mm dick, bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
alt.		m ²	Lichtplatten aus biaxial gerecktem PVC-hart - 1,2 mm dick kristallklar, hoch UV-beständig durch Coextrusion 25 Jahre "Durchsturzsicher" mit BG-Prüfzertifikat bauaufsichtlich zugelassen, güteüberwacht, zertifiziert schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
3		m ²	Verlängerung der Herstellergarantie auf 20 Jahre einschließlich Photovoltaik-Versicherung		

Ausschreibungstext für Faserzement-Wellplatten Europa und Zubehör

Seite 2

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
3		Stk.	Bedachungsschraube 7 x 120 mm - 50 my feuerverzinkt mit Pilzdichtung mit Stahlkerneinlage und Abdeckkappe		
alt.		Stk.	Edelstahl - Bedachungsschraube 7 x 120 mm mit Pilzdichtung mit Stahlkerneinlage und Abdeckkappe		
alt.		Stk.	Dachdecker-Bohrschraube 6,5 x 130 mm 50 my feuerverzinkt mit Edelstahlscheibe 22 mm und EPDM-Spezialdichtung		
alt.		Stk.	Edelstahl-Dachdecker-Bohrschraube 6,5 x 130 mm mit Edelstahlscheibe 22 mm und EPDM-Spezialdichtung		
4		m	zweiteilige Wellfirsthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
5		m	zweiteilige Entlüfter-Wellfirsthaube einschl. Lüftungseinsätze passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
6		Stk.	Firstabschluss passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
7		m	Giebelwinkel 30/30 cm passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
8		m	Traufenfußstück / Maueranschlussstück / Wellpulthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		