

Ausschreibungstext für Müller Licht- und Lüftungsfirste und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe" - Ausführung Rinderstall original Solvay Ondex Lichthaube mit zusätzlichem Abluftspalt, absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 49 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe" - Ausführung Reithalle mit thermisch geformter original Solvay Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, transluzent gegen Schlagschatten beim Reitsport, Luftaustritt 42 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe" - Ausführung Pferdestall mit thermisch geformter original Solvay Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 42 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe compact" mit thermisch geformter original Solvay Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 36 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Tischfirst "Airlight" mit original Solvay Ondex Lichthaube absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 60 / 80 7 100 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Lichtfirst "Sunlight" mit original Solvay Ondex Lichthaube absolut hagelschlagsicher, oberflächenvergütet, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
Zubehör für Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe"					
2		m	Aufpreis für Lichthaube in transluzent gegen Schlagschatten beim Reitsport - weniger aufheizend		
3		Paar	Giebelverkleidung (Kopfstücke) beidseitig liefern (und fachgerecht montieren).		
4		m	Aufpreis für farbige Windabweiser und Giebelverkleidung		
5		m	Aufpreis für Stützenverlängerung bei Dacheindeckungen ab 70 mm Dicke/Höhe		
6		m	Stützenverstärkung für Schneelasten ab 150 kg/m ²		
7		m	Lüftungsregulierung für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe beidseitig bestehend aus PC-Lüftungsklappen mit Kanteneinfassung aus Aluminium Halterungen, Drehrohre und Schrauben aus Edelstahl original Walterscheid-Verschlüsse zur Verbindung der Drehrohre liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
8		Stk.	Verschluss technik für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe (Einheit für 24 m Lüftungsregulierung) beidseitig manuell bestehend aus Edelstahlhebel, Seilzüge, Umlenkrollen und Schotklemmen liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		