

Ausschreibungstext für Stahl-Profilbleche und Zubehör

Wandverkleidung

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Wandverkleidung mit Stahl-Trapezprofil S 20/100, S 35/207, S 45/333, STP 20, STP 35, Materialdicke 0,5 / 0,63 / 0,75 mm, Verzinkung 275 g/m ² , Beschichtung mit 25 my Polyester / 50 my Pural, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenschutzlack, nach DIN 18807 und güteüberwacht, Riegelabstand e = m, Tafellänge max. m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
alt.		m ²	Wandverkleidung mit Stahl-Wellprofil S 18/76, Materialdicke 0,5 / 0,63 / 0,75 mm, Verzinkung 275 g/m ² , Beschichtung mit 25 my Polyester, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenschutzlack, nach DIN 18807 und güteüberwacht, Riegelabstand e = m, Tafellänge max. m liefern (und nach DIN/Herstellerempfehlung fachgerecht montieren).		
2		m ²	Lichttafeln aus PVC hart hochtransparent, bauaufsichtlich zugelassen, passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
3		Stk.	Edelstahl-Trapezprofil-Bohrschraube 4,9 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Schraubenkopf in Trapezprofilfarbton lackiert, liefern.		
alt.		Stk.	Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 32 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Stahlunterkonstruktion, liefern.		
5		m	Eckwinkel, hergestellt aus Stahl-Flachtafeln, Materialdicke 0,75 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		
6		m	Sockelprofil, hergestellt aus Stahl-Flachtafeln, Materialdicke 0,75 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		
7		St	Fenster-/Toreinfassung, hergestellt aus Stahl-Flachtafeln, Materialdicke 0,75 mm, Fenstergröße x cm Leibungstiefe cm, im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).		