

Aluzink-Dachrinnen

Das Komplettsystem zur Selbstmontage ohne Löten

Aluzink-Dachrinnen sind aus einem Material mit der Bezeichnung Aluzink AZ 185 + hergestellt. Es handelt sich um Stahl, der mit einer Legierung aus 55 % Aluminium, 43,4 % Zink sowie 1,6 % Silizium überzogen ist.

Aluzink AZ 185 + ist aufgrund des hohen Aluminiumanteils gegen Bewitterung unempfindlicher als Zink und wird in die höchste Korrosionsschutzklasse eingestuft.

Das + im Namen steht für eine zusätzliche Klarlackversiegelung. Diese dient aber lediglich der Optik und als Schutz während der Montage.

Aluzink-Dachrinnen sind stabiler als die herkömmlichen Zinkrinnen.

Die Oberfläche von Aluzink 185 + ist zudem dauerhaft silbrig glänzend, extrem glatt und ermöglicht so eine sehr gute Ableitung in der Dachrinne.



Aluzink-Dachrinne und Zubehör	125 mm breit	150 mm breit
AZ-Rinnenhalter 210 mm 	5,20 €/Stück	5,70 €/Stück
AZ-Rinnenhalter 320 mm 	6,05 €/Stück	6,90 €/Stück
AZ-Konsolrinneneisen 	4,30 €/Stück	4,55 €/Stück
AZ-Dachrinne 4.000 mm lang 	38,40 €/Stück	45,85 €/Stück
AZ-Dachrinne 6.000 mm lang 	57,55 €/Stück	66,80 €/Stück
AZ-Verbinder 	7,95 €/Stück	8,45 €/Stück

AZ-Endstück		6,70 €/Stück	7,10 €/Stück
AZ-Rinnenablauf		13,15 €/Stück für Fallrohr Ø 90 mm	14,90 €/Stück für Fallrohr Ø 100
AZ-Außenwinkel		27,70 €/Stück	45,85 €/Stück
AZ-Innenwinkel		27,70 €/Stück	45,85 €/Stück

Aluzink-Fallrohr und Zubehör		Ø 90 mm oder Ø 100 mm	
AZ-Rohrschelle		4,65 €/Stück	
AZ-Fallrohr 3.000 mm lang		46,45 €/Stück	
AZ-Fallrohr 4.000 mm lang		61,95 €/Stück	
AZ-Fallrohr 6.000 mm lang		91,95 €/Stück	
AZ-Rohrbogen 60°		18,90 €/Stück	
Aluzink-Fallrohrzubehör		nur für Ø 100 mm	
AZ-Zwischenstück 1.000 mm lang		18,30 €/Stück	
AZ-Schiebestück		25,10 €/Stück	
AZ-Rosette		14,70 €/Stück	
AZ-Abzweig		57,60 €/Stück	
AZ-Rohrklappe		54,05 €/Stück	
AZ-Auslauf		17,40 €/Stück	

Wichtige Hinweise

Die Dimension der Dachrinne und die Anzahl der Fallrohre sind von der Entwässerungsfläche und der Platzierung der Fallrohre abhängig. Bei einer mittigen Platzierung des Fallrohrs beträgt die Entwässerungsfläche bei der 125 mm Dachrinne 220 m² pro Fallrohr und bei der 150 mm Dachrinne 350 m² pro Fallrohr.

Sind die Fallrohre seitlich platziert, beträgt die Entwässerungsfläche nur noch die Hälfte.

Der Abstand zwischen den Fallrohren sollte nicht mehr als 12 m betragen.

Die Rinnenhalter- bzw. Konsolrinneneisen werden mit einem Abstand von max. 80 cm montiert und der Rohrschellenabstand für die Fallrohre sollte 2 m nicht überschreiten.

Gültig ab Januar 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.