

Ausschreibungstext für Faserzement-Wellplatten und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt hochgepresst, mit 30 Jahren Garantie und als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert 835 kg/m ² durchschnittliche Bruchlast bei 1,15 m Pfettenabstand bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz naturgrau Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt hochgepresst, mit 30 Jahren Garantie und als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert 835 kg/m ² durchschnittliche Bruchlast bei 1,15 m Pfettenabstand bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz mehrfach aufgebrachte Heidelberger Acrylatbeschichtung Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt hochgepresst, mit 30 Jahren Garantie und als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert 835 kg/m ² durchschnittliche Bruchlast bei 1,15 m Pfettenabstand bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz naturgrau Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m ²	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge m, Eckanschnitt hochgepresst, mit 30 Jahren Garantie und als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert 835 kg/m ² durchschnittliche Bruchlast bei 1,15 m Pfettenabstand bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz mehrfach aufgebrachte Heidelberger Acrylatbeschichtung Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
2		m ²	Ondex Lichtplatten aus biaxial gerecktem PVC-hart kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, absolut hagelsicher, kälteschlagzäh, CE-gekennzeichnet schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 Klasse B-s1,d0 passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwerentflammbaren und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).		
alt.		m ²	Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat 6 mm dick kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwer-		

entflammbar und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).

- | | | |
|---|------|--|
| 3 | m | zweiteilige Wellfirsthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |
| 4 | m | zweiteilige Flachfirsthaube liefern (und fachgerecht montieren). |
| 5 | m | zweiteilige Entlüfter-Wellfirsthaube einschl. Lüftungseinsätze passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |
| 6 | Stk. | Firstabschluss passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |
| 7 | m | Giebelwinkel 30/30 cm passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |
| 8 | m | Traufenfußstück / Maueranschlussstück / Wellpulthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |
| 9 | m | Gratkappe einschl. Lüftungselement passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren). |