

Ausschreibungstext für Aluminium-Profilplatten und Zubehör

Dacheindeckung

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Dacheindeckung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-75, Materialdicke 0,5 / 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, 1,5fache Seitenüberdeckung, gemäß EU-Bauproduktenverordnung, Holzpfeftenabstand e = m, Dachneigung ° Traufenhöhe m, Tafellänge max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren).		
2		m ²	Dacheindeckung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 40-100, Materialdicke 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, 1,5fache Seitenüberdeckung, gemäß EU-Bauproduktenverordnung, Holzpfeftenabstand e = m, Dachneigung ° Traufenhöhe m, Tafellänge max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren).		
3		m ²	Dacheindeckung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 30-200, Materialdicke 0,5 / 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg0,5, Beschichtung mit 25 my Polyester, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, Standfuß, gemäß EU-Bauproduktenverordnung Holzpfeftenabstand e = m, Dachneigung ° Traufenhöhe m, Tafellänge max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren).		
4		m ²	Dacheindeckung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-125, Materialdicke 0,5 / 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg0,5, Beschichtung mit 25 my Polyester, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack gemäß EU-Bauproduktenverordnung Holzpfeftenabstand e = m, Dachneigung ° Traufenhöhe m, Tafellänge max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren).		
5		m ²	Aufpreis Antcondensvlies Wasseraufnahme mind. 500 g/m ² , schimmelresistent, schallabsorbierend, Kapillarstopp		
6		m ²	Lichttafeln aus PVC hart hochtransparent passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
7		Stk.	Aluminium- oder Edelstahl-Trapezprofil-Bohrschraube 6,0 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Schraubenkopf in Trapezprofilfarbton lackiert, liefern.		
8		Stk.	Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 31 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Stahlunterkonstruktion, liefern.		
9		Stk.	Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung und Aluminium (Edelstahl)-Schraube 6,5 x 75 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Obergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Kalotte und Schraubenkopf in Trapezprofilfarbton lackiert, liefern.		

10	m	Profilfirst gemäß Dachprofil und Dachneigung sowie nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).
11	m	Flachfirst, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).
12	m	Lüftungfirst, bestehend aus Profilfirst gemäß Dachprofil und Dachneigung, Holzlatten, Profillfüller aus Polyäthylenschaum sowie nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). Die Montage des Profilfirstes erfolgt auf vorher montierten Holzlatten zur gleichzeitigen Fixierung des darunterliegenden Profillfüllers. Die Untergurte des Dachprofils sind im Firstbereich zusätzlich hochzubiegen.
13	m	Ortgangprofil, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).
14	m	Pulldachabschluss, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. Profillfüllerleiste aus Polyäthylenschaum und nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). Der Untergurt (Tiefsicke) der Dacheindeckung ist zusätzlich aufzukröpfen.
15	m	seitlicher Wandanschluss, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren).
16	m	Wandanschluss, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung einschl. Profillfüllerleiste aus Polyäthylenschaum und nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). Der Untergurt (Tiefsicke) der Dacheindeckung ist zusätzlich aufzukröpfen.
17	m	Rinneneinlauf (Traufprofil), hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt mm mit ... Kantungen im Farbton passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).

Leistungsverzeichnis - Textvorschlag für Aluminium-Profilplatten und Zubehör Wandverkleidung

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m ²	Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-75, Materialdicke 0,5 / 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, 1,5fache Seitenüberdeckung, gemäß EU-Bauproduktenverordnung, Holzriegelabstand e = m, Wandhöhe max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren).		

- | | | |
|---|----------------|---|
| 2 | m ² | Wandverkleidung mit Aluminium-Sinusprofil Korrugal 18-76, Materialdicke 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, gemäß EU-Bauproduktenverordnung, Holzriegelabstand e = m, Wandhöhe max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren). |
| 3 | m ² | Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 40-100, Materialdicke 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg1, Beschichtung mit Metallack, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack, 1,5fache Seitenüberdeckung, gemäß EU-Bauproduktenverordnung, Holzriegelabstand e = m, Wandhöhe max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren). |
| 4 | m ² | Wandverkleidung mit Aluminium-Trapezprofil Korrugal 20-125, Materialdicke 0,5 / 0,7 mm, Legierung AlMn1Mg0,5, Beschichtung mit 25 my Polyester, Standardfarbton nach Wahl des Bauherrn, Rückseitenlack gemäß EU-Bauproduktenverordnung Holzriegelabstand e = m, Wandhöhe max. m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren). |
| 5 | Stk. | Aluminiumtrapezprofil-Bohrschraube "No Knock" 6,0 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Holzunterkonstruktion, Schraubenkopf in Trapezprofilfarbe lackiert, liefern. |
| 6 | Stk. | Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 31 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage auf Stahlunterkonstruktion, Schraubenkopf in Trapezprofilfarbe lackiert, liefern. |
| 7 | m | z.B. Eckwinkel, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,7 - 0,9 mm, Abwicklung/Zuschnitt 300 mm mit 1 Kantung im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). |
| 8 | Stk. | z.B. Fenstereinfassung x m, hergestellt aus Aluminium-Flachtafeln, Materialdicke 0,7 - 0,9 mm, bestehend aus
oberes Sockelprofil - Zuschnitt 150 mm - 3 Kantungen,
Fenstersturz - Zuschnitt 150 mm - 1 Kantung,
seitl. Eckwinkel - Zuschnitt 240 mm - 1 Kantung,
Fensterbank - Zuschnitt 240 mm - 3 Kantungen,
im Farbton passend zur Wandverkleidung einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial liefern (und fachgerecht montieren). |
| 9 | m ² | Lichttafeln aus PVC hart hochtransparent, bauaufsichtlich zugelassen, passend zur Wandverkleidung liefern (und fachgerecht montieren). |