

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Agrar" - Typ Stall original Ondex Lichthaube mit zusätzlichem Abluftspalt, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 49 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
opt.		m	Zulage "Deluxe Agrar XL" - mit Luftaustritt 63 cm		
opt.		m	Zulage "Deluxe Agrar XXL" - mit Luftaustritt 75 cm		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Agrar" - Typ Halle mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 42 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Cavallo" mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, diffus100 100% lichtstreuend, 100% schattenfrei, 100% blendfrei gegen Schlagschatten beim Reitsport, Luftaustritt 28 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe compact" mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 36 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Lichtfirst "Sunlight" mit original Ondex Lichthaube absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		m	Müller Ondex Lichthaube absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
<i>Zubehör für Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe"</i>					
2		m	Aufpreis für Lichthaube in Diffus100 100% lichtstreuend, 100% schattenfrei, 100% blendfrei sowie deutlich hitzereduzierend		
3		Set	Giebelverkleidung (Kopfstücke) beidseitig liefern (und fachgerecht montieren).		
4		m	Aufpreis für farbige Windabweiser und Giebelverkleidung Farbton		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
5		m	Aufpreis für Stützenverlängerung bei Dacheindeckungen ab 70 mm Dicke/Höhe - Dicke der Dacheindeckung mm		
6		m	Stützenverstärkung für Schneelasten ab 150 kg/m ²		
7		m	Laub- und Vogelschutz beidseitig bestehend aus Aluminium-Wellengitter und VA- Befestigungsmaterial liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
8		m	Lüftungsregulierung für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe beidseitig bestehend aus PC-Lüftungsklappen mit Kanteneinfassung aus Aluminium Halterungen, Drehrohre und Schrauben aus Edelstahl original Walterscheid-Verschlüsse zur Verbindung der Drehrohre liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
9		Stck.	Verschluss technik für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe (Einheit für 18 m Lüftungsregulierung) beidseitig manuell bestehend aus Edelstahlhebel, Seilzüge, Umlenkrollen und Schotklemmen liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
10		Stck.	Zulage für eine elektrische Bedienung der Verschluss technik seperates Öffnen und Schließen der Lichtfirstseiten die Steuerung erfolgt mit einem Taster bestehend aus Klappenantriebe, Taster und Verkabelungsmaterial vom Taster zu den Antrieben liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
alt.		Stck.	Zulage für eine elektrische Bedienung der Verschluss technik kombiniertes Öffnen und Schließen beider Lichtfirstseiten die Steuerung erfolgt mit einem Taster bestehend aus Klappenantrieb, Taster und Verkabelungsmaterial vom Taster zum Antrieb liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
11		Stck.	Zulage für eine automatisierte Verschluss technik die Steuerung erfolgt in Abhängigkeit von Innentemperatur, Windstärke und Niederschlag bestehend aus Steuereinheit, Fernbedienung, Thermostat, Regensensor, Winddetektor für max. 8 Antriebe (Das Verkabelungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten) liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		